

## BETOLINE Block

- Betonwerkstein-Block
- Herstellung in Manufaktur
- Oberfläche wahlweise
  - Sichtbeton glatt
  - Sitzfläche mit Sichtbeton R11
- umlaufend sichtbare Seiten
- Kanten 3 mm gefast
- mit UV-beständigen Farbpigmenten
- keine Versetzhilfen in sichtbaren Bereichen



Abmessungen	individuell wählbar in 5 cm Schritten
Länge	40 – 500 cm
Breite	20 – 100 cm
Höhe	25 – 100 cm

Farben	- Hellgrau - Dunkelgrau - Beige
--------	---------------------------------------

Technische Hinweise	- Gartengestaltungselement aus Beton DIN EN 13198 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt
---------------------	---

Lieferhinweise	Lieferung ausschließlich auf Paletten
----------------	---------------------------------------

Hinweise für die Planung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jeder handgefertigte BETOLINE Block ist auf Grund des natürlichen Werkstoffs Beton ein Unikat. Geringfügige Unterschiede in Farbe, Struktur und Textur sind charakteristisch. Ausblühungen oder sichtbare Porenanhäufungen sind kein Mangel. Die Lichtbeständigkeit variiert je nach Farbe. Unterschiede in der Oberflächenerscheinung, die die Gebrauchsfähigkeit der Produkte nicht beeinträchtigen, sind zulässig. <u>Merkblatt Sichtbeton und FDB-Merkblatt Nr. 1: Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton.</u></li><li>- Wegen unterschiedlicher Herstellungsverfahren weichen Oberflächenbeschaffenheit und Farbgebung der BETOLINE-Produkte untereinander ab. Eine Farbgleichheit zwischen den Produkten ist technisch nicht zu gewährleisten.</li></ul>
--------------------------	---

### Besondere Hinweise zur Nachhaltigkeit

- mit CSC-Zertifizierung nach GOLD-Status für nachhaltiges Wirtschaften in der Betonindustrie und deren Lieferkette
- aus klimaneutraler Produktion unter Verwendung von 100% Ökostrom (Nachweis über CCF Zertifizierung)
- Beton unter der Verwendung von klinkerreduzierten Zementen

### Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- siehe wichtige Herstellerhinweise zu Sichtbetonbauteilen sowie zur Nachbehandlung/Pflege von Sichtbetonoberflächen
- Die Blöcke sind mit einem geeigneten Gerät (Versetzzange, Vakuumgerät o. ä.) ohne Versetzspuren an den sichtbaren Seiten einzubauen. Auf einen Fugenabstand von mind. 3 bis 5 mm ist zu achten. Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an den Kanten zu vermeiden.



**Klostermann GmbH & Co. KG**  
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld  
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49  
Mail: [info@klostermann-beton.de](mailto:info@klostermann-beton.de)

